

NYX SERIES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	ANCHO LABOR	ANCHO TOTAL	BRAZOS	DISTANCIA BRAZOS	POTENCIA APROX.	PESO s/RODILLO	PESO c/RODILLO
SS-3F	M. ≈	mm.	Nº	mm.	≈ HP/CV ≈	Kg. ≈	Kg. ≈
SS3F 5S460 (R)	2,30	2500	5	460	90/160	860 Kg.	1100 Kg.
SS3F 5S500 (R)	2,45	2600	5	500	100/170	960 Kg.	1200 Kg.
SS3F 7S380 (R)*H	2,60	2800	7	380	130/180	1150 Kg.	1500 Kg.
SS3F 7S420 (R)*H	2,85	3000	7	420	150/200	1450 Kg.	1800 Kg.
SS3F 7S450 (R)*H	3,00	3200	7	450	160/210	1550 Kg.	1900 Kg.
SS3F 7S500 (R)*H	3,30	3500	7	500	160/210	1600 Kg.	1950 Kg.
SS3F 9S420 (R)	3,70	3850	9	420	180/250	1800 Kg.	2300 Kg.
SS3F 9S450 (R)	3,90	4100	9	450	180/250	1850 Kg.	2350 Kg.
SS3F 9S500 (R)	4,30	4500	9	500	190/260	2000 Kg.	2550 Kg.
SS3F 11S450 (R)	5,00	5100	11	450	240/320	2300 Kg.	3000 Kg.
SS3F 11S520 (R)	5,75	5800	11	520	250/350	3000 Kg.	3700 Kg.

MODELO	ANCHO LABOR	ANCHO TOTAL	BRAZOS	DISTANCIA BRAZOS	POTENCIA APROX.	PESO s/RODILLO	PESO c/RODILLO
SS-3FH	M. ≈	mm.	Nº	mm.	≈ HP/CV ≈	Kg. ≈	Kg. ≈
SS3FH 9S420 (R)	3,90	2860	1+7+1	420	190/250	2200 Kg.	2900 Kg.
SS3FH 9S420 (R)	4,00	2450	2+5+2	420	190/250	2200 Kg.	2900 Kg.
SS3FH 9S450 (R)	4,15	3000	1+7+1	450	190/250	2300 Kg.	3000 Kg.
SS3FH 9S450 (R)	4,15	3000	2+5+2	450	190/250	2300 Kg.	3000 Kg.
SS3FH 11S450 (R)	5,00	3000	2+7+2	450	250/350	3000 Kg.	3800 Kg.
SS3FH 11S520 (R)	5,75	3500	2+7+2	520	250/350	3100 Kg.	4000 Kg.

≈ Aproximado / R= Rodillo / *H= Opción plegable hidráulico / H= Plegable hidráulico

Sección chasis: 180x180x12 mm.
 Sección brazos: 40x200 mm.
 Despeje: 800 mm.
 Profundidad Max.: 600 mm.
 Categoría: III
 Rodillo SPK: Ø 530mm. (SS.5/7)
 Ø 600mm. (SS.9/11)
 Peso approx.: con rodillo SPK

SS.5 + SS.7SP380 - 150x150x10 mm.
 SS.5 + SS.7SP380 - 40x180 mm.
 SS.5 + SS.7SP380 - 780 mm.
 SS.5 + SS.7SP380 - 550 mm.
 SS.5 + SS.7SP380 - II

Gascón International

Herederos de Manuel Gascón S.L.

Tel. +34-974-21 87 20

info@gasconinternational.com

INTERNATIONAL OFFICES

Tel. +34-689 82 30 51

export@gasconinternational.com

www.gasconinternational.com

Solicitar información: <http://www.gasconinternational.com/contacto/>