

DEKLA

RODILLO CORTANTE



INTERNATIONAL
GASCÓN  **N**®
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

Herramienta de trabajo delantero o trasero con respecto al tractor: destruye los restos vegetales, especialmente de las cultura a tallo alto como: girasol, maíz, colza.

Tumba los tallos delante, los aplasta y los corta contra el suelo.

Dotado de lamas biseladas en acero templado, con inclinación a modo de cuchillo. Aplasta y corta los tallos, anteriormente secados al sol después de la cosecha.

Los tallos se descomponen y entonces el suelo ya está listo para una nueva siembra.

Trabaja a altas velocidades sin por ello verse afectado en sus prestaciones.



Es aconsejable lastrar el rodillo para asegurar su eficacia.

Por este fin se ha concebido un porta masas personalizado para esta herramienta agrícola.

También se puede utilizar en la labranza de los terrones, siempre y cuando las condiciones del suelo no sean húmedas y pegajosas.

No requiere mucha potencia del tractor. Simplemente se hace rodar sobre los restos vegetales.

Por esta razón el consumo de carburante es mínimo.

Es ideal para trabajar en combinación con otros tipos de máquinas.

RODILLO FIJO

MODELO	ANCHO LABOR	ANCHO TRANSPORTE	CUCHILLAS	POTENCIA	PESO APROX.
"RCRT"	M.	mm.	Nº	HP/CV	Kg.
RCRT300	3,00	3040	30	70-100	580
RCRT350	3,50	3540	40	90-120	680
RCRT400	4,00	4040	40	100-150	760

SECCION CHASIS:	150x100x8 mm.
DIAMETRO RODILLO:	Ø 570 mm
SECCION CUCHILLAS:	70x12 ACERO TEMPLADO
Nº CUCHILLAS EN EL Ø:	10 x CADA SECCION
EJE RODILLO:	Ø 40
CATEGORIA:	II

RODILLO PLEGABLE

MODELO	ANCHO LABOR	ANCHO TRANSPORTE	CUCHILLAS	POTENCIA	PESO APROX.
"RCRTH"	M.	mm.	Nº	HP/CV	Kg.
RCRTH400	4,00	2200	40	110-150	850



OPCIONES
PORTA MASSAS

H.M.G. Herederos de Manuel Gascon S.L.
P.I. Monzú, C/Gibraltar nº51 - 22006 Huesca (Spain)
Tel. +34-974-21 87 20 Fax. +34-974-21 87 21
@: info@gasconinternational.com
www.gasconinternational.com

Gascon International Offices
Mob. +34 - 689 823 051 [+34-93-783 87 93]
@.: export@gasconinternational.com
Skype: Gascon.Export

